



STEELGRAPH G11



T	°C	-100	+450 (1) / +650 (2)
P	bar	1500	
pH		0 ÷ 14(3)	

(1) Con agenti ossidanti / *With mild oxidizers*

(2) Applicazioni vapore / *With steam*

(3) Non utilizzare con prodotti fortemente ossidanti / *Avoid the strong oxidizers*

(4) Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati senza prima consultare il produttore / *Avoid the product's use at the maximum temperature and pressure values associated without consult the manufacturer*

PRESSURE SEAL GASKET

Materiale

- Grafite minerale espansa
- Inserti SS316

Caratteristiche

Steelgraph G11 è una guarnizione ottenuta per stampaggio di grafite espansa con inserimento di lamine di acciaio.

Questa soluzione, permette di coniugare l'elevata elasticità della grafite con una eccellente resistenza alla estrusione.

Applicazioni

Guarnizione per Pressure Seal Valve e portelloni dei condensatori di alta e media pressione di centrali termoelettriche.

Material

- Flexible graphite
- Stainless Steel inserts

Features

Steelgraph G11 is a die-formed graphite gaskets reinforced with stainless steel layers.

This solution allows to protect the gaskets from the extrusion, offering great recovery and resistance.

Applications

Pressure Seal Valve's Gasket, suitable also for condenser's door in Power Plants.